

# Ponteggio sicuro. Contribuisci anche tu ad evitare gli infortuni!

Tipo di ponteggio/utilizzo

Ambiente circostante

Passaggio pedonale/carrabile

Installazione/pericolo di caduta

Mensole

Protezione laterale esterna

Disposizione/accessi

Disposizione verticale

Numero di accessi

Tipi di accesso

Cartelli segnaletici

Fondazione

Trave a sbalzo, mensola

Disposizione (messa a piombo)

Collegamento telaio/coppiglia di serraggio

Piano di calpestio

Spessore delle assi	Campata massima	2 kN/m² / 200 kg/m²	3 kN/m² / 300 kg/m²
40 mm	2,25 m	2,00 m	2,00 m
45 mm	2,50 m	2,25 m	2,25 m
50 mm	3,00 m	2,50 m	2,50 m

min. 0,2 m, min. 0,2 m, 50 mm, max. 3,0 m, 2 kN/m²

Ancoraggio/puntellatura esterna

Ancoraggio con rete

Ancoraggio con rete, facciata/parte frontale

Puntelli esterni

## Ponteggio lungo il bordo del tetto

Tavole per ponte da lattoniere

Tetto piano fino a 10°

Tetto inclinato fino a 25°: ponte da lattoniere

Tetto inclinato tra 25° e 60°: ponte da lattoniere

Sostituzione della grondaia, tetto inclinato fino a 25°

Frontone

Carpenteria